

PLATAFORMA ELEVADORA P 12



- Altura de trabajo 12m
- Mandos de control a los pies de la cesta
- Equipo neumático de 640 l/min.
- Dos tomas de aire comprimido en cesta

AUTOPROPULSADAS / MATRICULABLES / REMOLCABLES



+34 945 28 25 03
www.cruzaraba.es

Equipamiento de serie :

- Autopropulsada
- Matriculable
- Alarma de inclinación
- Mandos eléctricos en la cesta para pulsar con los pies
- Transmisión hidrostática con motorreductores
- Circuitos hidráulicos independientes
- Posibilidad de realizar hasta 3 movimientos simultáneamente
- Todas las conducciones por el interior de los brazos
- Construidas en chapa de acero de 3mm. Para soportar la caída de objetos
- Acelerador eléctrico
- Bandeja porta objetos en la cesta
- Fácil transporte
- Cuenta horas
- Batería de arranque de 12V- 90A
- Equipo neumático con cabezal de 7.5 CV de 640 l/min
- Freno negativo incorporado en reductoras
- Eje delantero oscilante con bloqueo automático
- Control de los movimientos en base y cesta
- Fácil acceso a todos los componentes de la máquina
- Centralita de paro automático de motor por falta de aceite o exceso de temperatura
- Paro de emergencia desde la base de la plataforma y desde la cesta de trabajo
- Módulo de giro reforzado

Opciones :

- Tracción 4x4
- Sistema autonivelante en dinámico :
Eje transversal 20° = 36% desnivel
Eje longitudinal 15° = 26% desnivel
- Color de la pintura
- Luces de trabajo 12V en cesta
- Generador eléctrico de 220V con toma eléctrica en cesta
- Ruedas macizas



Características :	P 12
Altura de trabajo :	12m
Longitud plegada :	5,63m
Altura plegada :	2,27m
Ancho :	2m
Altura libre al suelo :	430mm
Peso :	3.000 Kg.
Peso máximo en cesta :	120 Kg.
Tamaño de cesta (1 pers.) :	0,6 x 0,6 m
Máximo alcance horizontal :	5,28 m
Rotación del brazo articulado :	346°
Gradeabilidad :	45%
Inclinación eje transversal :	8°
Inclinación eje longitudinal :	10°
4 ruedas 11.5/80-15.3 85 cm. Diámetro	19 KW
Motor térmico refrigerado por agua de 30 CV	

